

## VOCE DI CAPITOLATO

### ELYSIUM® 574

#### Manto esterno di copertura del tipo Elysium® 574

Fornitura e posa in opera di sistema di copertura metallico del tipo Elysium® 574 ideale per tetti inclinati e/o a bassa pendenza (min 3%) industriali, commerciali o residenziali.

Tale sistema è basato sulla sovrapposizione di lastre profilate di lunghezza uguale a quella della falda, le quali vanno a generare un manto continuo ed a fissaggio occulto, evitando in tal modo la perforazione della lastra esterna e la creazione di eventuali punti di discontinuità della copertura.

La tenuta del manto, in qualsiasi condizione atmosferica, è garantita dal particolare sistema di fissaggio: un'estremità di ciascuna lastra funge da elemento di ancoraggio diretto alla sottostruttura mediante l'impiego di viti; l'altra, garantisce la completa impermeabilità del manto di copertura attraverso la sovrapposizione ad incastro che ne occulta il fissaggio. Non è necessario l'impiego di staffe o di altri elementi aggiuntivi di ancoraggio.

#### Caratteristiche tecniche della lastra

<i>Nome:</i>	Elysium® 574
<i>Altezza nervatura:</i>	40 mm
<i>Larghezza:</i>	574 mm
<i>Pedonabilità:</i>	ottima con interasse di supporto 1,2 m

---

<i>Materiale:</i>	Alluminio naturale lega 5754
<i>Spessore:</i>	0,7 – 0,8 – 1,0 mm

---

<i>Materiale:</i>	Acciaio zn. prev. lega S250GD + 140
<i>Spessore:</i>	0,6 – 0,7 – 0,8 mm

---

<i>Materiale:</i>	Aluzinc lega S250GD + Z185
<i>Spessore:</i>	0,6 – 0,7 – 0,8 mm

---